

MORE FROM WOOD.

E EGGER

Óvja meg azt amit szeret.

EGGER OSB Flammex



LAZÍTSON

EZ AZ EGGER OSB FLAMMEX

Az fokozott tűzvédelemmel ellátott EGGER OSB lap minden alkalmazásban felhasználható, ahol fokozott tűzvédelmi követelményeknek kell megfelelni.

MŰSZAKI ADATOK

Hordozóanyag: OSB 3, EN 300

Felület: 1 vagy 2 oldalas fehér színű
tűzálló réteg duzzadó bevonat

Tűzvédelmi osztály: EU B-s1, d0

Tanúsítvány: az EN 13986:2015 szabvány szerint

ELÉRHETŐSÉG

Vastagságtartomány: 10–25 mm

Lapméretek: 5000 x 2500 mm-ig

Élprofil: Egyenes élű és nút-féderes kialakítás

ELŐNYÖK

- Az EN13501-1 szabvány szerinti B-s1, d0 tűzállósági osztályozású vékony tűzvédelmi bevonat.
- Tartós teljesítmény a nagyfokú mérettartásnak, valamint a tökéletes illeszkedést biztosító négyzetesség-tűrésnek köszönhetően.
- Könnyen kezelhető. Vágás közben nem pattog le.
- Szabványos rögzítőelemekkel beépíthető.
- Nagyobb rugalmasság és hatékony anyag kihasználás a könnyebb építés és egyszerűbb szerkezeti kialakítás érdekében.

FENNTARTHATÓSÁG

Az OSB fenntartható erdőgazdálkodásból származó, eurpai puhafából készül. Erőforrás-hatékony módon, valamennyi környezetvédelmi követelmény szigorú betartásával gyártják.

Az 1272/2008/EK [CLP*] rendelet szerinti osztályozás:

- Osztályozás nélkül
- ≥ 0,1% feletti mennyiségben nem tartalmaz a REACH rendelet XIII. melléklete szerinti PBT/vPvB anyagot**

SZÁLLÍTÁSI JEGYZÉK

	Hossz x szélesség mm-ben	Lapvastagság mm-ben			
		11	12	15	18
Egyenes élű	2440 x 1220	•		•	
	2500 x 1250		•	•	•
Nút-féderes profil	2500 x 675		•	•	•

EGGER OSB

Az EGGER OSB 3 megfelel a különböző faépítési alkalmazások által támasztott valamennyi szükséges követelménynek.

A nagy teherbírás és merevség, valamint a nedvességállóság és a méretstabilitás biztonságot nyújt bármilyen építési alkalmazásban. Minden szerkezeti panel gyártása az európai egyenértékű tanúsító szervek érvényes tanúsítványai szerint történik.

AZ EGGER A MINŐSÉGET KÉPVESELI

Célunk, hogy a legjobb tulajdonságokkal rendelkező termékekkel lépjünk a piacra. A gyártás során nagy hangsúlyt fektetünk a pontosságra és a felhasznált nyersanyagokra, mivel ezek képezik a kiváló minőség alapját.

Független, akkreditált intézetek rendszeresen környezeti higiéniai vizsgálatoknak és folyamatos külső ellenőrzésnek vetik alá a terméket, így biztosítva a legkiemelkedőbb minőségi színvonalat, valamint a termék- és alkalmazásbiztonság legmagasabb szintjét.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



Külső
falak



Padló



Tető



Belső
falak

HOGYAN MŰKÖDIK

Az égésgátló kezelés olyan záróréteget képez, amely megakadályozza, hogy a láng elterjedjen a felületen és átégjen a panelen, ezzel növelve a faanyag szerkezetek fal-/tető-/födémelemeinek tűzállóságát.



OSB FLAMMEX AZ EGGER-től!

Tűzálló OSB lemez EXTRA VÉDELEMMEL.



Szkennelje be!



to.egger.link/osb-flammex

SC EGGER România SRL

Austriei 2

PO Box 38

725400 Rădăuți, jud. Suceava

România (RO)

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH
& Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Németország (DE)

buildingproducts@egger.com