

MORE FROM WOOD.



OSB-ПЛИТА FLAMMEX ВІД EGGER!

Вогнестійкі OSB-плити з ДОДАТКОВИМ ЗАХИСТОМ.



Відскануй мене!



to.egger.link/osb-flammex

SC EGGER România SRL
Austriei 2
PO Box 38
725400 Rădăuți, jud. Suceava
Romania (RO)

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH
& Co. KG
Am Haffeld 1
23970 Wismar
Germany (DE)
buildingproducts@egger.com

Захистіть те, що ви любите.

OSB-плита Flammex від EGGER



ОСБ-плита Flammex від EGGER

OSB-плита EGGER з додатковим захистом від вогню можуть використовуватися у всіх сферах, особливо із підвищеними вимогами до протипожежного захисту.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: ОСБ 3, EN 300

Поверхня: 1- або 2-стороння біла вогнестійка вогнезахисне покриття

Клас вогнестійкості: клас B-s1, d0 за стандартами EU

Сертифікація: Відповідно до EN 13986:2015

ПЕРЕВАГИ

- Тонке вогнезахисне покриття з класом вогнестійкості B-s1, d0 відповідно до EN13501-1
- Довготривала ефективність завдяки високій стабільності матеріалів, правильна геометрія та прямокутна форма кутів, що забезпечує ідеальне прилягання.
- Легкий у використанні. Під час різання не виникає сколів.
- Інсталюється за допомогою стандартних кріплень та інструментів.
- Більша гнучкість та ефективне використання матеріалів для легшого монтажу та спрощення конструкції.simpler structural design.

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

ОСБ-плита виготовляється з європейської деревини м'яких порід, що походить з лісів, які вирощуються за EU принципами сталого лісового господарства. Низький рівень викидів, оскільки клей не містить формальдегіду і має негативний баланс CO². Виробляється з ефективним використанням природних ресурсів у суворій відповідності до усіх екологічних вимог.

Класифікація згідно з Регламентом (ЄС) № 1272/2008 [CLP*]

- Не класифіковано

Не містить речовин PBT/vPvB ≥ 0,1% згідно з REACH** Додаток XIII

ДОСТУПНА ПРОГРАМА

	Формат плит у мм	Товщина плит у мм			
		11	12	15	18
Пряма крайка	2440 × 1220	•		•	
	2500 × 1250		•	•	•
Профіль шип-паз	2500 × 675		•	•	•

НАЯВНІСТЬ

Thickness range: 10 - 25 mm

Діапазон товщини: 10 - 25 мм

Розміри панелей: до 5000 x 2500 мм

Профіль краю: прямий край або шип і паз

EGGER ОСБ-плита

Плита EGGER ОСБ 3 відповідає всім необхідним вимогам для використання в різних сферах дерев'яного будівництва.

Висока опорна здатність і жорсткість, а також вологостійкість і стабільна геометрія плит, забезпечують безпеку під час використання у будівництві. Всі будівельні панелі виробляються відповідно до чинних норм, виданих європейськими сертифікаційними органами.

EGGER – СИНОНІМ ЯКОСТІ

Наша мета — постачати продукцію з найкращими технічними та екологічними характеристиками. Ми встановлюємо високі вимоги до точності виробництва та використання сировини, оскільки саме з цього починається якість.

Вони регулярно проходять тестування на дотримання екологічної безпеки та проходять постійний зовнішній контроль незалежними акредитованими інститутами, що надає продукту найвищі стандарти якості та найвищий рівень безпеки під час будівництва та монтажу.level of product and application safety.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ



ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Обробка вогнезахисним засобом утворює бар'єр, який запобігає поширенню полум'я по поверхні та прогоранню панелі, підвищуючи вогнестійкість елементів стін/даху/підлоги в дерев'яних каркасних конструкціях.

