

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ISO 9001:2000
Fiche de données Rion - Cahier des charges pour l'admission des bois
usagés dans le process de recyclage Egger
(Qualité B)

Codification: DBRIO322
 Révision: 03

1. DIMENSIONS

- Longueur < 1.20 m**
- Section < 20x20 cm**
- Taux d'éléments inférieurs 6 mm < 2%**

2. QUALITE

Il s'agit de façon générale des:

- Emballages (palettes, caisses,...)
- Menuiseries et mobiliers en bois massif à l'exclusion des fenêtres, volets et portes extérieures
- Charpentes non traitées, chevrons, poutres
- Contreplaqués et panneaux de particules
- Chutes diverses de menuiseries
- Bois divers

Ils relèveront des codes nomenclatures suivants :
 03 01 05 Sciures, copeaux, chutes bois, panneaux de particules
 15 01 03 Emballages en bois
 17 02 01 Bois issus de construction et démolition

20 01 38 Bois provenant des déchets municipaux et assimilés non dangereux
 19 12 07 : Déchets de bois provenant du traitement mécanique des déchets

3. ELEMENTS ASSIMILES CONTAMINANTS

Type d'indésirable	Déclassement si	Refus si
MDF et dérivés du bois Panneaux de fibre, isorel, parquet stratifiés, plaintes stratifiées, stratifiés, portes alvéolaires	> 2% du volume	> 5% du volume
Panneaux de particules bruts	> 20% du volume	
Panneaux de particules mélaminés	> 10% du volume	
Déchets libres Plastiques, mousses, cartons, papiers, textiles et tout éléments autre que du bois	10 éléments supérieurs à 15 cm	20 éléments supérieurs à 15cm
Métaux	3 éléments supérieurs à 1 kg	6 éléments supérieurs à 1 kg
Minéraux Caillou, pierre, gravier, terre, sable, verre, carrelage, ciment, plâtre et autres	INTERDIT	INTERDIT
Bois traités, imprégnés, peints, souillés Traverses de chemin de fer, bois autoclaves, bois peints ou tout autre bois revêtu	INTERDIT	INTERDIT
Bois brûlés, pourri ou ayant des altérations relatives à l'actions des champignons ou insectes	INTERDIT	INTERDIT
Déchets dangereux	INTERDIT	INTERDIT

Responsable:	V Andrez	Date:	16/10/2019
Rédacteur:	J Meesemaecker	Date:	16/10/2019
Mise à jour :	J Meesemaecker	Date	16/10/2019
Vérificateur:	Miguel Badia	Date:	16/10/2019

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ISO 9001:2000**Fiche de données Rion - Cahier des charges pour l'admission des bois usagés dans le process de recyclage Egger (Qualité B)**Codification: DBRIO322
Révision: 03**4. GESTION DES NON CONFORMITES****Refus de livraison : le camion est réexpédié chez le fournisseur à ses frais (aller et retour)****Dans le cas d'un déclassement, un forfait arbitraire de 20€/T pour couvrir les frais de gestion de la livraison seront facturés.**

Egger se réserve la possibilité d'imputer au fournisseur la charge de dégâts éventuels occasionnés au matériel par des corps étrangers et/ou de suspendre les livraisons.

5. HUMIDITE

Le taux d'humidité des bois recyclés ne doit pas dépasser en moyenne la valeur de 20%.

6. STOCKAGE TRANSPORT

Les zones de stockage chez le fournisseur doivent être propres, de préférence bétonnées. Les moyens de transport utilisés doivent être autonomes pour le déchargement (fond mobile ou benne basculante), ils seront bâchés et doivent avoir été nettoyés avant chargement.

7. MODALITES DE RECEPTIONLes chauffeurs sont tenus de **connaître et respecter le protocole de sécurité** ainsi que :

- Présenter à l'opérateur de pesée un ticket **« Autorisation de livraison » correspondant au produit et en date de validité à la date de livraison vérifiée auprès du transporteur**
- Indiquer la nature spécifique du produit livré, nom du fournisseur, adresse et lieu de chargement
- Respecter les consignes de circulation à l'intérieur de l'usine
- Etre équipés d'un gilet et de chaussures de sécurité
Ne pas fumer dans l'enceinte du site
- Débâcher le chargement avant de se présenter au poste de contrôle en respectant les règles de sécurité
- Procéder au déchargement qu'après autorisation du contrôleur bois

La pesée est réalisée en 2 phases: en charge puis à vide.

Horaires de livraisons

Du lundi au Jeudi de 5h00 à 18h30

Le Vendredi de 5h00 à 17h30

Etablissement :

Monsieur :

Reconnaît avoir pris connaissance du présent Cahier des Charges.

Date :

Signature :

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ISO 9001:2000
Fiche de données Rion - Cahier des charges pour l'admission des bois
usagés dans le process de recyclage Egger
(Qualité B)

Codification: DBRIO322
Révision: 03

Éléments interdits



Traverses



Bois dangereux/fenêtres /portes/volets



Pierres



Verre/carrelage



Souches/déchets verts



DIB



MDF



Isorel



Parquet stratifié



Stratifié



Panneau stratifié



Porte alvéolaire